

Tehnilised andmed			
Mootor		Bensiinimootor	
		1,5 l VVT	
Veoskeem		Lülitatav nelikvedu	
Käigukast		5MT	4AT
Uste arv		3	
<b>MÕÕTMED</b>			
Pikkus	Kaitserauast kaitserauani*	mm	3 480
	Esikaitserauast varuratta katteni	mm	3 645
Laius		mm	1 645
Kõrgus		mm	1 725
Teljevahe		mm	2 250
Rööbe	Ees	mm	1 395
	Taga	mm	1 405
Väikseim pöörderaadius (*)		m	4,9
Kliirens		mm	210
Pealesõidunurk		kraadides	37
Teekumeruse ületusnurk		kraadides	28
Eemaldumisnurk		kraadides	49
<b>MAHUD</b>			
Istekohtade arv		sõitjaid	4
Pakiruumi maht (*)	Suurim maht	liitrites	830
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud (möödetud VDA meetodil)	liitrites	377
	Tagaistme seljatugi püsti (möödetud VDA-meetodil)	liitrites	85
Kütusepaagi maht		liitrites	40
<b>MOOTOR</b>			
Tüüp			K15B
Silindrite arv			4
Klappide arv			16
Töömaht		cm <sup>3</sup>	1 462
Silindri läbimõõt x kolvikäik		mm	74.0 x 85.0
Surveaste			10,0
Suurim võimsus		kW / p/min	75/6,000
Suurim pöördemoment		N·m / p/min	130/4,000
Toitesüsteem			Mitmepunktsissepritse
<b>JÕUÜLEKANNE</b>			
Käigukasti tüüp		5MT	4AT
Ülekandearv	1. käik	4,425	2,875
	2. käik	2,304	1,568
	3. käik	1,674	1,000
	4. käik	1,190	0,696
	5. käik	1,000	-
	Tagasikäik	5,151	2,300
Peaülekandearv		4,090	4,300
Jaotuskasti ülekandearv	Kiire nelikvedu	1,000	1,320
	Aeglane nelikvedu	2,002	2,644
<b>VEERMIK</b>			
Rool			Kruvi-hammaslattrool
Pidurid	Ees		Ketapidurid (monoliitsed kettad)
	Taga		Trummelpidurid (aktiiv- ja passiivklotsiga)
Vedrustus	Ees		Keerdvedrudega 3-hoovaline jäik esisild
	Taga		Keerdvedrudega 3-hoovaline jäik tagasild
Rehvid			195/80R15
<b>MASSID</b>			
Tühimass (min/koos kogu valikvarustusega)		kg	1,090/1,135
Täismass		kg	1 420
Haagise mass	Piduritega	kg	1 300
	Piduriteta	kg	350
<b>SUUTLIKKUS</b>			
Suurim kiirus		km/h	145
<b>KÜTUSEKULU JA HEITMED</b>			
Vastavus saastennormidele		Euro 6	
Kütusekulu (WLTP)	Madal faas	l/100 km	8,2
	Keskmine faas	l/100 km	6,7
	Kõrge faas	l/100 km	6,9
	Ülikõrge faas	l/100 km	9,3
	Kombineeritud	l/100 km	7,9
CO <sub>2</sub> -heitmed		g/km	178
			198

Tehnilised andmed võivad sõltuvalt müügipiirkonnast varieeruda.

(\*): Tootja andmed