

Основные технические характеристики		S-CROSS MY21				
Модель		SX4 S-CROSS				
Количество дверей		5				
Двигатель		Бензиновый				
		BOOSTERJET 1,4 л с технологией мягкого гибрида SHVS на 48 В				
Тип привода		2WD		ALLGRIP (4WD)		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Габаритная длина		мм 4 300				
Габаритная ширина		мм 1 785				
Габаритная высота		мм 1 580 (1 585 с рейлингами на крыше)				
Колесная база		мм 2 600				
Колея колес	Передняя	мм 1 535				
	Задняя	мм 1 505				
Минимальный радиус разворота		м 5,4				
Минимальный дорожный просвет		мм 175				
ВМЕСТИМОСТЬ						
Вместимость кузова		количество человек		5		
Вместимость багажного отсека*	Максимальный объем (данные производителя)		л 1 230			
	Со сложенной спинкой заднего сиденья*		л 665			
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)		л 430			
Емкость топливного бака		л		47		
ДВИГАТЕЛЬ						
Тип		K14D				
Количество цилиндров		4				
Количество клапанов		16				
Рабочий объем цилиндра		см ³ 1 373				
Диаметр цилиндра × ход		мм 73,0 × 82,0				
Коэффициент сжатия		10,9				
Максимальная производительность		кВт при об/мин		95 / 5500		
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин		235 / 2000–3000		
Система подачи топлива		Прямой впрыск				
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ						
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин		50		
Максимальная производительность		кВт при об/мин		10,0 / 3000		
ТРАНСМИССИЯ						
Передаточное число	1-я передача	6MT	6AT	6MT	6AT	
	2-я передача	3,615	4,044	3,615	4,044	
	3-я передача	1,955	2,371	1,955	2,371	
	4-я передача	1,207	1,556	1,207	1,556	
	5-я передача	0,886	1,159	0,886	1,159	
	6-я передача	0,738	0,852	0,738	0,852	
	6-я передача	0,644	0,672	0,644	0,672	
Передаточное число		3,481	3,193	3,481	3,193	
Конечное передаточное число		4,059	3,502	4,059	3,502	
ШАССИ						
Рулевое управление		Реечная передача				
Тормоза	Передние	мм Вентилируемые дисковые				
	Задние	мм Дисковые				
Подвески	Передняя	мм Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой				
	Задняя	мм Торсионная балка с цилиндрической рессорой				
Шины		215/60R16, 215/55R17				
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ						
Собственная масса		6MT	6AT	6MT	6AT	
		кг 1195–1235	кг 1240–1265	кг 1285–1305	кг 1310–1330	
Полная масса автомобиля		кг 1 685 1 710 1 755 1 780				
Прицеп без тормозов		кг 600				
Прицеп с тормозами		кг 1 500				
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Максимальная скорость		км/час 195 195 195 195				
0–100 км/ч		сек 9,5 9,5 10,2 10,2				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Расход топлива (согласно WLTC)*1	Фаза LOW (низкая)	л/100 км	6MT 5,9–6,1	6AT 7,0	6MT 6,7	6AT 7,4–7,5
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км	4,7–4,8	5,4	5,3–5,4	5,8
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км	4,6–4,7	4,8–4,9	5,2	5,2
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км	5,9–6,0	6,2	6,4–6,5	6,5–6,6
	Комбинированный цикл	л/100 км	5,3	5,7–5,8	5,8–5,9	6,1
Объем выбросов CO ₂ (согласно WLTC)*1		г/км	119–120	129–130	132–133	139

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка. Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

*1 Всемирно согласованный цикл испытаний легковых транспортных средств