

Основные технические характеристики			S-CROSS	
Модель			SX4 S-CROSS	
Количество дверей			5	
Двигатель			Бензиновый	
Тип привода			BOOSTERJET 1,4 л с технологией мягкого гибрида SHVS на 48 В	
			2WD	ALLGRIP (4WD)
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
Габаритная длина			4 300	
Габаритная ширина			1 785	
Габаритная высота			1 589 (1 593 с рейлингами на крыше)	
Колесная база			2 600	
Колея колес			1 535	
			Передняя	1 505
			Задняя	
Минимальный радиус разворота			5,4	
Минимальный дорожный просвет			175	
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>				
Вместимость кузова			количество человек	
			5	
Вместимость багажного отсека*			Максимальный объем (данные производителя)	
			л	
			1 230	
			Со сложенной спинкой заднего сиденья*	
			л	
			665	
			С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	
			л	
			430	
Емкость топливного бака			л	
			47	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
Тип			K14D	
Количество цилиндров			4	
Количество клапанов			16	
Рабочий объем цилиндра			см <sup>3</sup>	
			1 373	
Диаметр цилиндра × ход			мм	
			73,0 × 82,0	
Коэффициент сжатия			10,9	
Максимальная производительность			кВт при об/мин	
			95 / 5500	
Максимальный крутящий момент			Н·м при об/мин	
			235 / 2000–3000	
Система подачи топлива			Прямой впрыск	
<b>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ</b>				
Максимальный крутящий момент			Н·м	
			50	
Максимальная производительность			кВт	
			10	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>				
Передаточное число			6MT	
			1-я передача	
			3,615	
			2-я передача	
			1,955	
			3-я передача	
			1,207	
			4-я передача	
			0,886	
			5-я передача	
			0,738	
			6-я передача	
			0,644	
			Передача заднего хода	
			3,481	
Конечное передаточное число			4,059	
<b>ШАССИ</b>				
Рулевое управление			Реечная передача	
Тормоза			Вентилируемые дисковые	
			Дисковые	
Подвески			Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой	
			Торсионная балка с цилиндрической рессорой	
Шины			215/60R16, 215/55R17	
<b>ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ</b>				
Собственная масса			6MT	6MT
			1 235	1 305
Полная масса автомобиля			6MT	6MT
			1 685	1 755
<b>ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Максимальная скорость			195	
0–100 км/ч			6MT	6MT
			9,5	10,2
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>				
Расход топлива (согласно WLTC)*1			6MT	6MT
			Фаза LOW (низкая)	6,7–6,8
			л/100 км	6,0–6,3
			Фаза MEDIUM (средняя)	5,3–5,7
			л/100 км	4,7–5,0
			Фаза HIGH (высокая)	5,2–5,3
			л/100 км	4,6–4,8
			Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	6,4–6,7
			л/100 км	6,0–6,3
			Комбинированный цикл	5,8–6,1
			л/100 км	5,3–5,6
Объем выбросов CO <sub>2</sub> (согласно WLTC)*1			6MT	6MT
			120–126	132–137
			г/км	

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

\*1 Всемирно согласованный цикл испытаний легковых транспортных средств