



Основные технические характеристики

VITARA MY25

		1,4 L BOOSTERJET 48V SHVS MILD HYBRID		1,5 L FULL HYBRID		
Тип привода		2WD	4WD	2WD	4WD	
Трансмиссия		6MT		6AGS		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Габаритная длина		мм	4 185			
Габаритная ширина		мм	1 775			
Габаритная высота		мм	1 600			
Колесная база		мм	2 500			
Колея колес	Передняя	мм	1 535			
	Задняя	мм	1 505			
Минимальный радиус разворота		м	5,2			
Минимальный дорожный просвет		мм	185			
ВМЕСТИМОСТЬ						
Вместимость кузова		количество человек	5			
Вместимость багажного отсека	Макс. объем	л	1 119	1 046		
	Со сложенной спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л	642	642		
	(согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л	362	289		
	Емкость топливного бака	л	47			
ДВИГАТЕЛЬ						
Тип		48V гибридная турбированная силовая установка K14D		Гибридная силовая установка K15C		
Количество цилиндров		4				
Количество клапанов		16				
Рабочий объем цилиндра		см ³	1 373	1 462		
Диаметр цилиндра × ход		мм	73,0 × 82,0	74,0 × 85,0		
Коэффициент сжатия			10,9	13,0		
Максимальная производительность		кВт при об/мин	95 при 5500	75 при 6000		
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин	235 при 2000–3000	138 при 4400		
Система подачи топлива			Прямой впрыск	Многоточечный впрыск		
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ						
Тип		WA06C		PB03A		
Максимальная производительность		кВт при об/мин	12.22/5,800-6,500	24,6		
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин	49.8/1,500	60		
ТРАНСМИССИЯ						
Тип		6MT		6AGS		
Передаточное число	1-я передача	3,615		3,846		
	2-я передача	1,955		2,238		
	3-я передача	1,207		1,540		
	4-я передача	0,886		1,170		
	5-я передача	0,738		0,868		
	6-я передача	0,644		0,660		
	Передача заднего хода	3,481		3,769		
Конечное передаточное число		4,059		4,688		
ШАССИ						
Рулевое управление		Реечная передача				
Тормоза	Передние	мм	Вентилируемые дисковые			
	Задние	мм	Дисковые			
Подвески	Передняя	мм	Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой			
	Задняя	мм	Торсионная балка с цилиндрической рессорой			
Шины		215/55R17				
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ						
Собственная масса		кг	1,180-1,227	1,250-1,290	1,250-1,277	1,320-1,347
Полная масса автомобиля		кг	1 650	1 720	1 700	1 770
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Максимальная скорость		км/час	195		175	
0–100 км/ч		сек	9,5	10,2	12,7	13,5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Соответствие нормам выброса		Euro 6E				
Расход топлива (согласно WLTC)*1	Фаза LOW (низкая)	л/100 км	5,9-6,0	6,3	4,9	5,6
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км	4,6-4,7	5,0-5,1	4,5	5,1-5,2
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км	4,4-4,5	4,7	4,4	4,9
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км	5,6-5,7	5,7-5,9	5,9-6,0	6,5
	Комбинированный цикл	л/100 км	5,3	5,4	5,0	5,6
Объем выбросов CO2 (согласно WLTC)*1		г/км	119-120	128-129	113-114	126-127

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.

*1 - Показатели расхода топлива и CO₂ были измерены в соответствии со Всемирной согласованной процедурой испытания транспортных средств малой грузоподъемности (WLTP) и предназначены для сравнения с другими транспортными средствами, испытанными в соответствии с той же технической процедурой. Эти показатели могут отличаться от фактических результатов вождения, поскольку они зависят от многих факторов, таких как дополнительное оборудование, установленное на автомобиле, погодные и дорожные условия, стиль вождения и загрузка автомобиля.