

Основные технические характеристики				S-CROSS	
Модель				SX4 S-CROSS	
Количество дверей				5	
Двигатель				Бензиновый	
				BOOSTERJET 1,4 л с технологией мягкого гибрида SHVS на 48 В	
Тип привода				ALLGRIP (4WD)	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Габаритная длина		мм	4 305		
Габаритная ширина		мм	1 785		
Габаритная высота		мм	1 589 (1 593 с рейлингами на крыше)		
Колесная база		мм	2 600		
Колея колес	Передняя	мм	1 535		
	Задняя	мм	1 505		
Минимальный радиус разворота				м	5,4
Минимальный дорожный просвет				мм	175
ВМЕСТИМОСТЬ					
Вместимость кузова				количество человек	5
Вместимость багажного отсека*	Максимальный объем (данные производителя)		л	1 230	
	Со сложенной спинкой заднего сиденья*		л	665	
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)		л	430	
			л		
Емкость топливного бака				л	47
ДВИГАТЕЛЬ					
Тип				K14D	
Количество цилиндров				4	
Количество клапанов				16	
Рабочий объем цилиндра				см³	1 373
Диаметр цилиндра × ход				мм	73,0 × 82,0
Коэффициент сжатия				10,9	
Максимальная производительность				кВт при об/мин	95 / 5500
Максимальный крутящий момент				Н·м при об/мин	235 / 2000–3000
Система подачи топлива				Прямой впрыск	
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ					
Максимальный крутящий момент				Н·м	49,8
Максимальная производительность				кВт	12,22
ТРАНСМИССИЯ				6MT	
Передаточное число	1-я передача		3,615		
	2-я передача		1,955		
	3-я передача		1,207		
	4-я передача		0,886		
	5-я передача		0,738		
	6-я передача		0,644		
	Передача заднего хода		3,481		
Конечное передаточное число				4,059	
ШАССИ					
Рулевое управление				Реечная передача	
Тормоза	Передние	мм	Вентилируемые дисковые		
	Задние	мм	Дисковые		
Подвески	Передняя	мм	Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой		
	Задняя	мм	Торсионная балка с цилиндрической рессорой		
Шины				215/55R17	
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ				6MT	
Собственная масса				кг	1285-1305
Полная масса автомобиля				кг	1 755
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				6MT	
Максимальная скорость				км/час	195
0–100 км/ч				сек	10,2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				6MT	
Расход топлива (согласно WLTC)*1	Фаза LOW (низкая)		л/100 км	6,4-6,5	
	Фаза MEDIUM (средняя)		л/100 км	5,2-5,3	
	Фаза HIGH (высокая)		л/100 км	4,9	
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)		л/100 км	6,2	
	Комбинированный цикл		л/100 км	5,6–5,7	
Объем выбросов CO2 (согласно WLTC)*1				г/км	131

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.
 Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.
 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 *1 Всемирно согласованный цикл испытаний легковых транспортных средств