SUZUKI

Основные технические характеристики VITARA MY26

			1,4 L BOOSTERJET 48V MILD HYBRID	
Тип привода			4WD	
Трансмиссия			6MT / 6AT	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			6 MT	6AT
Габаритная длина		мм	4 185	
Габаритная ширина		мм	1 775	
Габаритная высота		мм	1 600	
Колесная база		мм	2 500	
Колея колес	Передняя	мм	1 535	
	Задняя	мм	1 505	
Минимальный радиус разворота		м	5,2	
Минимальный дорожный просвет		мм	185	
ВМЕСТИМОСТЬ			6 MT	6AT
Вместимость кузова		количество человек	5	
Вместимость багажного отсека	Макс. объем	л	1 119	
	Со сложенной спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л	642	
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе	л	362	
Емкость топливного бака		л	47	
ДВИГАТЕЛЬ			6 MT	6AT
Тип			48V гибридная турбированная силовая установка K14D	
Количество цилиндров			4	
Количество клапанов			16	
Рабочий объем цилиндра		$см^3$	1 373	
Диаметр цилиндра × ход		мм	73,0 × 82,0	
Коэффициент сжатия			10,9	
Максимальная производительность		кВт при об/мин	80 (109)	
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин	-	
Система подачи топлива			Прямой впрыск	
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			6 MT	6AT
Максимальная производительность		кВт при об/мин	12,22 (16,6)	
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин	50	
ТРАНСМИССИЯ			6 MT	6AT
Передаточное число	1-я передача		3,615	4,044
	2-я передача		1,955	2,371
	3-я передача		1,207	1,556
	4-я передача		0,886	1,159
	5-я передача		0,738	0,852
	6-я передача		0,644	0,672
	Передача заднего хода		3,481	3,193
Конечное передаточное число			4,059	3,502
ШАССИ			6 MT	6AT
Рулевое управление			Реечная передача	
Тормоза	Передние	мм	Вентилируемые дисковые	
	Задние	мм	Дисковые	
Подвески	Передняя	мм	Амортизаторная стойка	
	Задняя	мм	Торсионная балка с	
Шины			215/55R17	
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ			6 MT	6AT
Собственная масса		кг	1 290	1 300
Полная масса автомобиля		кг	1 720	1 750
Прицеп без тормозов		кг	600	-
Прицеп с тормозами		кг	1 500	-
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			6 MT	6AT
Максимальная скорость		км/час	-	-
0–100 км/ч		сек	-	-

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.
Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные.

версия 03.2025

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			6 MT	6AT
Соответствие нормам выброса			Euro 6E	
Расход топлива (согласно WLTC)	Фаза LOW (низкая)	л/100 км	-	-
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км	-	-
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км	-	-
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км	-	-
	Комбинированный цикл	л/100 км	-	-
Объем выбросов CO2 (согласно WLTC)		г/км	-	-

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.
Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.