

Основные технические характеристики				S-CROSS MY26	
Модель				SX4 S-CROSS	
Количество дверей				5	
Двигатель				Бензиновый	
Тип привода				BOOSTERJET 1,4 л с технологией мягкого гибрида SHVS на 48 В ALLGRIP (4WD)	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				6MT	6AT
Габаритная длина		мм	4 305		
Габаритная ширина		мм	1 785		
Габаритная высота		мм	1 585		
Колесная база		мм	2 600		
Колея колес	Передняя	мм	1 535		
	Задняя	мм	1 505		
Минимальный радиус разворота		м	5,4		
Минимальный дорожный просвет		мм	175		
ВМЕСТИМОСТЬ				6MT	6AT
Вместимость кузова		количество человек		5	
Вместимость багажного отсека*	Максимальный объем (данные производителя)	л	1 230		
	Со сложенной спинкой заднего сиденья*	л	665		
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л	430		
	Емкость топливного бака	л	47		
ДВИГАТЕЛЬ				6MT	6AT
Тип				K14D	
Количество цилиндров				4	
Количество клапанов				16	
Рабочий объем цилиндра		см³	1 373		
Диаметр цилиндра × ход		мм	73,0 × 82,0		
Коэффициент сжатия				10,9	
Максимальная производительность		кВт при об/мин	80 (109)		
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин	-		
Система подачи топлива				Прямой впрыск	
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ				6MT	6AT
Максимальный крутящий момент		Н·м	50		
Максимальная производительность		кВт	12,22 (16,6)		
ТРАНСМИССИЯ				6MT	6AT
Передаточное число	1-я передача		3,615	4,044	
	2-я передача		1,955	2,371	
	3-я передача		1,207	1,556	
	4-я передача		0,886	1,159	
	5-я передача		0,738	0,852	
	6-я передача		0,644	0,672	
	Передача заднего хода		3,481	3,193	
Конечное передаточное число			4,059	3,502	
ШАССИ				6MT	6AT
Рулевое управление				Реечная передача	
Тормоза	Передние	мм	Вентилируемые дисковые		
	Задние	мм	Дисковые		
Подвески	Передняя	мм	Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой		
	Задняя	мм	Торсионная балка с цилиндрической рессорой		
Шины				215/55R17	
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ				6MT	6AT
Собственная масса		кг	1 305	1 340	
Полная масса автомобиля		кг	1 755	1 780	
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				6MT	6AT
Максимальная скорость		км/час	-		
0–100 км/ч		сек	-		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				6MT	6AT
Расход топлива (согласно WLTC)	Фаза LOW (низкая)	л/100 км	-		
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км	-		
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км	-		
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км	-		
	Комбинированный цикл	л/100 км	-		
Объем выбросов CO2 (согласно WLTC)		г/км	-		

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.
 Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.
 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.