

SWIFT – tehnilised andmed

Uste arv		5-ukseline		
Mootor		Bensiinimootor 1,2 DUALJET		1,2 Hybrid
Veoskeem		2 WD	4 WD	
Käigukasti tüüp		5MT	5MT	
MÕÕTMED				
Pikkus		mm 3 840		
Laius		mm 1 735		
Kõrgus		mm 1 495	1 520	
Teljevahe		mm 2 450		
Rööbe	Ees	175/65R15	mm 1 530	
		185/55R16	mm 1 520	
	Taga	175/65R15	mm 1 535	
		185/65R16	1,520 (trummelpiduritega) 1,525 (ketaspiduritega)	mm 1 525
Väikseim pöörderaadius		m 4,8		
Kliirens		mm 120	145	
MAHUTAVUS				
Istekohtade arv		sõitjaid	5	
Pakiruumi maht*	Suurim maht (tootja andmetel)		liitrites 947	
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud*		liitrites 579	
	Tagaistme seljatugi püsti asendis*		liitrites 265	
Kütusepaagi maht		liitrites	37	
MOOTOR				
Tüüp		K12C		
Silindrite arv		4		
Klappide arv		16		
Töömaht		cm ³	1 242	
Silindri läbimõõt x kolvikäik		mm	73.0 x 74.2	
Surveaste		12,5		
Suurim võimsus		kW / p/min	66/6,000	
Suurim pöördemoment		Nm / p/min	120/4,400	
Toitesüsteem		Mitmepunktsisepritse		
KÄIGUKAST				
Tüüp		5MT	5MT	
Ülekandearv	1. käik	3,545	3,545	
	2. käik	1,904	1,904	
	3. käik	1,24	1,258	
	4. käik	0,914	0,911	
	5. käik	0,717	0,725	
	6. käik	-	-	
	Tagasikäik	3,272	3,250	
Peaülekandearv		4,294	4,388	
VEERMIK				
Rool		Hammaslattrool		
Pidurid	Ees	mm	Ventileeritavad ketaspidurid	
	Taga	mm	Trummelpidurid	Ketaspidurid
Vedrustus	Ees	mm	MacPherson-vedrustus	
	Taga	mm	Väändetala koos keerdvedrudega	
Rehvid		185/55R16		
MASSID				
Tühimass		kg 840 ~ 890	950 ~ 970	960 ~ 980
Täismass		kg 1 365	1 405	
SUUTLIKKUS				
Suurim kiirus		km/h 180	170	
Kiirendus 0–100 km/h		sek 11,9	12,6	
KÜTUSEKULU JA HEITMED				
Vastavus saastennormidele		Euro 6		
Kütusekulu	Linnas	l/100 km 5,4	5,9	4,9
	Maanteel	l/100 km 3,7	4,3	4,2
	Kombineeritud	l/100 km 4,3	4,9	4,5
CO ₂ -heitmed		g/km 98	110	101

*: Mõõtmiseks on kasutatud VDA-meetodit.