

IGNIS MY20

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|
| Uste arv | | 5-ukseline | |
| Mootor | | Bensiinimootor | |
| | | 1.2 DUALJET + SHVS | |
| Veosüsteem | | 4WD | |
| MÖÖTMED | | | |
| Üldpikkus | mm | 3 700 | |
| Üldlaius | mm | 1 690 | |
| Üldkõrgus | mm | 1 605 | |
| Teljevahe | mm | 2 435 | |
| Rööbe | Ees | mm | 1 460 |
| | Taga | mm | 1 460 |
| Väikseim pöörderaadius | | m | 4,7 |
| Väikseim kliirens | | mm | 180 |
| MAHUTAVUS | | | |
| Istekohtade arv | | reisijat | 4 |
| Kütusepaagi maht | | liitrit | 30 |
| Pakiruumi maht | Suurim maht (tagaistme seljatugi fikseeritud) | liitrit | 1 056 |
| | Suurim maht (tagaistme seljatugi ette lükatud) | liitrit | 1 086 |
| | Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA) - tagaistme seljatugi fikseeritud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks | liitrit | 463 |
| | Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA) - tagaistme seljatugi ette lükatud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks | liitrit | 490 |
| | Tagaistme seljatugi püsti (VDA) - tagaistme seljatugi fikseeritud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks | liitrit | 227 |
| | Tagaistme seljatugi püsti (VDA) - tagaistme seljatugi ette lükatud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks | liitrit | 204 |
| MOOTOR | | | |
| Tüüp | | | K12D |
| Silindrite arv | | | 4 |
| Klappide arv | | | 16 |
| Mootori töömaht | | cm ³ | 1 197 |
| Silindri läbimõõt x kolvikäik | | mm | 73,0 x 71,5 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|-----|
| Surveaste | | 13,0 | |
| Suurim võimsus | kW/p/min | 61/6000 | |
| Suurim pöördemoment | N·m/p/min | 107/2800 | |
| Toitesüsteem | | Mitmepunktisisspitse | |
| JÕUÜLEKANNE | | | |
| Tüüp | | 5MT | |
| Ülekandearv | 1. käik | 3,545 | |
| | 2. käik | 1,904 | |
| | 3. käik | 1,240 | |
| | 4. käik | 0,914 | |
| | 5. käik | 0,717 | |
| | Tagurpidikäik | 3,272 | |
| Löplik ülekandearv | | 4,470 | |
| VEERMIK | | | |
| Roolisüsteem | | Hammaslattrool | |
| Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |
| | Taga | Trummelpidurid | |
| Vedrustus | Ees | MacPherson küünalvedrustus koos keerdvedrudega | |
| | Taga | kolme õõtshoovaga ja spiraalvedrudega jäik tagumine sild | |
| Rehvid | | 175/60R16 | |
| MASSID | | | |
| Tühimass (min/täisvarustuses) | kg | 910/940 | |
| Auto täismass | kg | | |
| JÕUDLUS | | | |
| Suurim kiirus | km/t | 165 | |
| 0-100 km/h *1 | sek. | 12,8 | |
| HEITMED JA KÜTUSEKULU | | | |
| Vastavus heitmenormidele | | | |
| Kütusekulu (NEDC)*1 | Linnas | l/100km | 4,4 |
| | Maanteel | l/100km | 4,1 |
| | Kombineeritud | l/100km | 4,2 |
| CO ₂ -heitmed (NEDC)*1 | g/km | (Madal) 95 (Kõrge) 96 | |

Kõik arvud on tootja andmed ja võivad riigiti erineda.

Ametlike sertifitseerimisandmete kohta saamiseks palume pöörduda oma piirkonna eest vastutava SMC turundusgrupi poole.

*1 UUS Euroopa sõidutsükkel

*2 Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus