

JIMNY MY20

Uste arv		3
Mootor		Bensiinimootor 1,5L VVT
Veosüsteem		ALLGRIP PRO
Jõuülekanne		LCV (5MT)
MÕÖTMED		
Pikkus	Esikaitserauast tagumise kaitseraua mm	3 480
	Esikaitserauast varurattakatteni mm	3 645
Laius	mm	1 645
Kõrgus	mm	1 720
Teljevahe	mm	2 250
Rööbe	Ees mm	1 395
	Taga mm	1 405
Väikseim pööderaadius	m	4,9
Väikseim kliirens	mm	210
Pealesõidunurk	kraadi	37
Harjaületusnurk	kraadi	28
Eemaldumisnurk	kraadi	49
MAHUTAVUS		
Istekohtade arv	reisijat	2
Pakiruumi maht	Suurim maht liitrit	863
	Kokku klapitud tagaistme seljatugi (VDA) liitrit	-
	Tagaistme seljatugi püsti (VDA) liitrit	-
Kütusepaagi maht	liitrit	40
MOOTOR		
Tüüp		K15B
Silindrite arv		4
Klappide arv		16
Mootori töömaht	cm ³	1462
Silindri läbimõõt x kolvi käik	mm	74,0 x 85,0
Surveaste		10
Suurim võimsus	kW/p/min	75/6000
Suurim pöördemoment	N·m/p/min	130/4000
Toitesüsteem		Mitmepunktsisepritse
JÕUÜLEKANNE		
Tüüp		5MT
Ülekandearv	1. käik	4,425
	2. käik	2,304
	3. käik	1,674
	4. käik	1,190
	5. käik	1,000
	Tagurpidikäik	5,151



Lõplik ülekandearv		4,090
Ülekandesüsteemi ülekandearv	Kõrge	1,000
	Aeglane	2,002
VEERMIK		
Roolisüsteem		Tiguülekandega
Pidurid	Ees	Ventileeritavad ketaspidurid
	Taga	Trummelpidurid
Vedrustus	Ees	Kolme ühendusega väändetala keerdvedrudega
	Taga	Kolme ühendusega väändetala keerdvedrudega
Rehvid		195/80R15
MASSID		
Tühimass (min./täisvarustuses)		kg 1 090
Auto täismass		kg TBD
SUUTLIKKUS		
Suurim kii Suurim kiirus		km/h 145
HEITMED JA KÜTUSEKULU		
Vastavus heitmenormidele		Euro 6
Kütusekulu (NEDC)*2	Linnas	l/100km TBD
	Maanteel	l/100km TBD
	Kombineeritud	l/100km TBD
CO2 heitmed (NEDC)*2	g/km	TBD