

VITARA hybrid MY20			
MOOTOR		BENSIINIMOOTOR	
		1.4L BOOSTERJET HYBRID	
VEOSKEEM		2WD	4WD
MÕÕTMED			
Pikkus	mm	4 175	
Laius	mm	1 775	
Kõrgus	mm	1 610	
Teljevahe	mm	2 500	
Rööbe	Ees	mm	1 535
	Taga	mm	1 505
Väikseim pöörderaadius	m	5,2	
Kliirens	mm	185	
MAHUTAVUS			
Istekohtade arv	sõitjaid	5	
Pakiruumi maht	Suurim maht	liitrites	1 120
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA)	liitrites	710
	Tagaistme seljatugi püsti (VDA)	liitrites	375
Kütusepaagi maht	liitrites	47	
MOOTOR			
Tüüp	K14D-TURBO HYBRID		
Silindrite arv	4		
Klappide arv	16		
Töömaht	cm ³	1 373	
Silindri läbimõõt x kolvikäik	mm	73.0×82.0	
Surveaste	10,9		
Suurim võimsus	kW/rpm	95/5,500	
Suurim pöördemoment	Nm/rpm	235/2,000-3,000	
Toitesüsteem	Otsesissepritse, turbo		
KÄIGUKAST			
Tüüp	6MT		6MT
Ülekandesuhted	1. käik	3,615	3,615
	2. käik	1,955	1,955
	3. käik	1,207	1,207
	4. käik	0,886	0,886
	5. käik	0,738	0,738
	6. käik	0,644	0,644
	Tagurpidikäik	3,481	3,481
Veorataste ülekandesuhe	4,059		4,059

VEERMIK				
Rool		Hammaslattrool		
Pidurid	ees	mm	Ventileeritud ketaspidurid	
	taga	mm	Ketaspidurid	
Vedrustus	ees	mm	MacPhersoni küünlad koos keerdvedrudega	
	taga	mm	Väändetala koos keerdvedrudega	
Rattad		215/60R16, 215/55R17		
MASSID				
Tühimass	kg	1,165 - 1,205	1,245 - 1,275	
Täismass	kg	1 770		
Järelhaagise mass piduriteta / piduritega	kg	400 / 1200		
SUUTLIKKUS				
Suurim kiirus	km/h	190	190	
Kiirendus 0–100 km/h	secs	9,5	10,2	
HEITMED JA KÜTUSEKULU				
Kütusekulu (WLTP)	Madal faas	l/100km	6,5	7,2
	Keskmine faas	l/100km	5,1	5,8
	Kõrge faas	l/100km	5,0	5,5
	Ülikõrge faas	l/100km	6,4	6,8
	Kombineeritud	l/100km	5,7	6,2
CO ₂ -heitmed (WLTP)		g/km	129	141
Kütusekulu (NEDC BT)	Kombineeritud	l/100km	4,6	4,9
CO ₂ -heitmed (NEDC BT)		g/km	104	111