

| Tehnilised andmed | | S-CROSS MY21 | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| Mudel | SX4 S-CROSS | | | | | |
| Uste arv | 5-ukseline | | | | | |
| Mootor | Bensiin | | | | | |
| | 1,4 I BOOSTERJET 48 V SHVS kerghübrid | | | | | |
| Veoskeem | Kaherattavedu (2WD) | | Nelikvedu (ALLGRIP) | | | |
| MÕÕTMED | | | | | | |
| Pikkus | mm | 4 300 | | | | |
| Laius | mm | 1 785 | | | | |
| Kõrgus | mm | 1 580 (1 585 koos katuserееlingutega) | | | | |
| Teljevahe | mm | 2 600 | | | | |
| Rööbe | Ees | mm | 1 535 | | | |
| | Taga | mm | 1 505 | | | |
| Väikseim pöörderaadius | m | 5,4 | | | | |
| Kliirens | mm | 175 | | | | |
| MAHUTAVUS | | | | | | |
| Istekohtade arv | sõitjaid | 5 | | | | |
| Pakiruumi maht* | Suurim maht (tootja andmetel) | liitrites | 1 230 | | | |
| | Tagaistme seljatugi kokku klapitud* | liitrites | 665 | | | |
| | Tagaistme seljatugi püsti (algasendis)* | liitrites | 430 | | | |
| Kütusepaagi maht | liitrites | 47 | | | | |
| MOOTOR | | | | | | |
| Tüüp | K14D | | | | | |
| Silindrite arv | 4 | | | | | |
| Klappide arv | 16 | | | | | |
| Töömaht | cm ³ | 1 373 | | | | |
| Silindri läbimõõt x kolvikäik | mm | 73,0×82,0 | | | | |
| Surveaste | 10,9 | | | | | |
| Suurim võimsus | kW / p/min | 95 / 5500 | | | | |
| Suurim pöördemoment | Nm / p/min | 235 / 2000–3000 | | | | |
| Toitesüsteem | Otsesissepritse | | | | | |
| ELEKTRIMOOTOR | | | | | | |
| Suurim pöördemoment | Nm / p/min | 50 | | | | |
| Suurim võimsus | kW / p/min | 10,0 / 3000 | | | | |
| KÄIGUKAST | | | | | | |
| Ülekandesuhe | 1. käik | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
| | 2. käik | 3,615 | 4,044 | 3,615 | 4,044 | |
| | 3. käik | 1,955 | 2,371 | 1,955 | 2,371 | |
| | 4. käik | 1,207 | 1,556 | 1,207 | 1,556 | |
| | 5. käik | 0,886 | 1,159 | 0,886 | 1,159 | |
| | 6. käik | 0,738 | 0,852 | 0,738 | 0,852 | |
| | Tagasikäik | 0,644 | 0,672 | 0,644 | 0,672 | |
| Peaülekande suhe | Tagasikäik | 3,481 | 3,193 | 3,481 | 3,193 | |
| | | 4,059 | 3,502 | 4,059 | 3,502 | |
| VEERMIK | | | | | | |
| Roolisüsteem | Hammaslatstrool | | | | | |
| Pidurid | Ees | mm | | | | |
| | Taga | mm | | | | |
| Vedrustus | Ees | mm | | | | |
| | Taga | mm | | | | |
| Rehvid | 215/60R16, 215/55R17 | | | | | |
| MASSID | | | | | | |
| Tühimass | kg | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
| Täismass | kg | 1195 - 1235 | 1240 - 1265 | 1285 - 1305 | 1310 - 1330 | |
| Suurim järelhaagise mass | Piduriteta | kg | 1 685 | 1 710 | 1 755 | 1 780 |
| | Piduritega | kg | 600 | | | |
| | | kg | 1 500 | | | |
| SUUTLIKKUS | | | | | | |
| Suurim kiirus | km/h | 195 | | | | |
| Kiirendus 0–100 km/h | sek | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | |
| HEITMED JA KÜTUSEKULU | | | | | | |
| Kütusekulu (WLTC)*1 | Väikese kiirusega faas | l/100 km | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| | Keskmise kiirusega faas | l/100 km | 5,9–6,1 | 7,0 | 6,7 | 7,4–7,5 |
| | Suure kiirusega faas | l/100 km | 4,7–4,8 | 5,4 | 5,3–5,4 | 5,8 |
| | Eriti suure kiirusega faas | l/100 km | 4,6–4,7 | 4,8–4,9 | 5,2 | 5,2 |
| | Kombineeritud | l/100 km | 5,9–6,0 | 6,2 | 6,4–6,5 | 6,5–6,6 |
| CO ₂ -heitmete kogus (WLTC)*1 | g/km | 5,3 | 5,7–5,8 | 5,8–5,9 | 6,1 | |
| | | g/km | 119–120 | 129–130 | 132–133 | 139 |

Kõik eeltoodud arvud on tootja andmed ning need võivad eri turgudel erineda. Ametlike sertifitseerimisandmete kohta teabe saamiseks võtke palun ühendust oma piirkonna eest vastutava SMC'i turundusgrupiga. Vaimistaja jätab endale õiguse tehnilisi näitajaid eelneva etteteatamiseta muuta.

*1 Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsetsükkel (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle)