

Tehnilised andmed			VITARA MY21				
Mootor			Bensiin				
			1.4 BOOSTERJET 48V MILD HYBRID		1.5 FULL HYBRID		
Veoskeem			Kaherattavedu (2WD)	Nelikvedu (4WD)	Kaherattavedu (2WD)	Nelikvedu (4WD)	
Käigukast			6-käiguline käsikäigukast (6MT)		6-käiguline automaatkäigukast (6AGS-aut)		
MOOTMED							
Pikkus			mm	4 175			
Laius			mm	1 775			
Kõrgus			mm	1 610			
Teljevahe			mm	2 500			
Rööbe	Ees	mm	1 535				
	Taga	mm	1 505				
Väikseim pöörderaadius			m	5,2			
Kliirens			mm	185			
MAHUTAVUS							
Istekohtade arv			sõitjaid	5			
Pakiruumi maht	Suurim maht	liitrites	1 120		1 046		
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA)	liitrites	710		642		
	Tagaistme seljatugi püsti (VDA meetod)	liitrites	375		289		
Kütusepaagi maht			liitrites	47			
MOOTOR							
Tüüp			K14D-TURBO 48V MILD HYBRID		K15C FULL HYBRID		
Silindrite arv			4				
Klappide arv			16				
Töömaht			cm ³	1 373		1 462	
Silindri läbimõõt x kolvikäik			mm	73,0×82,0		74,0×85,0	
Surveaste			10,9		13,0		
Suurim võimsus			kW / p/min	95 / 5500		75 / 6000	
Suurim pöördemoment			Nm / p/min	235 / 2000–3000		138 / 4400	
Toitesüsteem			Otsesissepritse		Mitmepunktiisepritse		
ELEKTRIMOOTOR							
Suurim võimsus			kW	10		24,6	
Suurim pöördemoment			Nm	50		60	
Suurim hübriidsüsteemi võimsus			kW	–		85(116)**	
KÄIGUKAST							
Tüüp			6MT		6AGS-aut		
Ülekandesuhe	1. käik		3,615		3,846		
	2. käik		1,955		2,238		
	3. käik		1,207		1,540		
	4. käik		0,886		1,170		
	5. käik		0,738		0,868		
	6. käik		0,644		0,660		
	Tagasikäik		3,481		3,769		
Peaülekande suhe			4,059		4,688		
VEERMIK							
Roolisüsteem			Hammaslattrool				
Pidurid	Ees	mm	Ventileeritud ketaspidurid				
	Taga	mm	Ketaspidurid				
Vedrustus	Ees	mm	MacPhersoni küünlad koos keerddvedrudega				
	Taga	mm	Väändetala koos keerddvedrudega				
Rehvid			215/55R17				
MASSID							
Tühimass			kg	1 205	1 275	1 268	1 338
Täismass			kg	1 770	1 770	1 725	1 780
Suurim järelhaagise mass	Piduriteta	kg	600		400		
	Piduritega	kg	1 500		1 200		
SUUTLIKKUS							
Suurim kiirus			km/h	190		180	
Kiirendus 0–100 km/h			sek	9,5	10,2	12,7	13,5
HEITMED JA KÜTUSEKULU							
Kütusekulu (WLTC)*1	Väikese kiirusega faas	l/100 km	6,0–6,3	6,5–6,7	4,7–4,8	5,9–6,0	
	Keskmise kiirusega faas	l/100 km	4,8–5,0	5,3–5,6	4,7–4,8	5,4	
	Suure kiirusega faas	l/100 km	4,6–4,8	5,1–5,3	4,8	5,0	
	Eriti suure kiirusega faas	l/100 km	6,1–6,3	6,5–6,7	6,4	6,8	
	Kombineeritud	l/100 km	5,4–5,6	5,8–6,1	5,3–5,4	5,8	
CO ₂ -heitmete kogus (WLTC)*1			g/km	121–125	131–136	121,0	132–133

Kõik eeltoodud arvud on tootja andmed ning need võivad eri turgudel erineda.

Ametlike sertifitseerimisandmete kohta teabe saamiseks võtke palun ühendust oma piirkonna eest vastutava SMC'i turundusgrupiga.

*1 Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsetsükkel (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle)

** Bensiinimootori võimsus 75 kW, elektrimootori võimsus 24,6 kW, arvestuslik süsteemivõimsus 85 kW