

SWIFT 2024

USTE ARV		5-ukseline			
MOOTOR		Bensiinimootor			
		12V-ISG (3Ah)			
VEOSKEEM		2WD	4WD		
MÕÕTMED					
Pikkus	mm	3 860			
Laius	mm	1 735			
Kõrgus	mm	1 495	1 520		
Teljevahe	mm	2 450			
Rööbe		175/65R15	mm	1 530	1 525
	Ees	185/55R16	mm	1 520	1 515
		175/65R15	mm	1 530	1 535
	Taga	185/65R16	mm	1 520	1 525
Väikseim pöörderaadius	m	4,8			
Kliirens	mm	115	140		
MAHUTAVUS					
Istekohtade arv	sõitjaid	5			
Kütusepaagi maht	liitrites	37			
Pakiruumi maht*	Suurim maht	liitrites		980	
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud	liitrites		589	
	Tagaistme seljatugi püsti	liitrites		265	
MOOTOR					
Tüüp	Z12E				
Silindrite arv	3				
Klappide arv	12				
Töömaht	cm ³	1197			
Silindri läbimõõt x kolvikäik	mm	74.0 x 92.8			
Surveaste	13.0 or 13.9 *1				
Suurim võimsus	kW / p/min	60 or 60.9 *2 /5,700			
Suurim pöördemoment	N·m / p/min	108 or 111.8 *3 /4,500			
Toitesüsteem	Mitmepunktsisepritse				
KÄIGUKAST					
Tüüp	5MT		CVT	5MT	
Ülekandearv	1. käik	3,545	2.500~0.392	3,545	
	2. käik	1,905		1,905	
	3. käik	1,240		1,240	
	4. käik	0,906		0,914	
	5. käik	0,697		0,718	
	Tagasikäik	3,273	2,895	3,273	
Peaülekandearv		4,294	5,643	4,389	
VEERMIK					
Steering	Hammaslattrool				
Pidurid	Ees	Ventileeritavad ketaspidurid			
	Taga	Trummelpidurid (aktiiv- ja passiivklotsiga)			
Vedrustus	Ees	MacPherson - vedrustus			
	Taga	Väändetala koos keerdvedrudega			
Rehvid	175/65R15, 185/55R16				

MASSID					
Tühimass	kg	919 - 949	957 - 984	995 - 1037	
Täismass	kg	1 365	1 389	1 441	
SUUTLIKKUS					
Suurim kiirus	km/h	165	170 / 165*4	160	
Kiirendus 0–100 km/h	sec	12,5	11,9	13,6	
KÜTUSEKULU JA HEITMED					
Vastavus saastennormidele		Euro 6E			
Kütusekulu (WLTP)*5	Madal faas	l/100km	4.6-4.6	5.0-5.1	5.0-5.1
	Keskmine faas	l/100km	4.0-4.1	4.2-4.3	4.5-4.5
	Kõrge faas	l/100km	3.8-3.9	4.0-4.1	4.3-4.3
	Ülikõrge faas	l/100km	5.0-5.0	5.4-5.4	5.5-5.6
	Kombineeritud	l/100km	4.4-4.4	4.7-4.7	4.9-4.9
CO ₂ -heitmed (WLTP)*5			98-99	105-107	110-111

Kõik arvud on tootja andmed ja võivad riigiti erineda.

Ametlike sertifitseerimisandmete kohta teabe saamiseks palume pöörduda oma piirkonna eest vastutava SMC turundusgrupi poole

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

*1 Surveaste 13,0: E71, 13,9: teised

*2 Suurim võimsus 60 kW/5700 p/min: E71, 60,8 kW/5700 p/min: teised

*3 Suurim pöördemoment 108 Nm/4500 p/min: E71, 111,8 Nm/4500 p/min: teised

*4 Suurim kiirus (2WD CVT) 165 km/h: E71, 170 km/h: teised

*5 Kütusekulu ja CO₂-heitmete väärtused on mõõdetud vastavalt kergsõidukite ülemaailmsele standardiseeritud katsemenetlusele (WLTP) ning need on ette nähtud võrdlemiseks teiste sama tehnilise menetluse kohaselt katsetatud sõidukitega. Toodud väärtused võivad tegelikest erineda, kuna need varieeruvad sõltuvalt paljudest eri teguritest, sh paigaldatud lisavarustusest, ilma- ja teeoludest, juhi sõidustiilist ja auto koormast (sõitjad + pagas).